

Cimblots de positionnement • avec bille

22630.0454



Description produit

La bille facilite le positionnement des pièces à brider et évite le gauchissement.

Matières


- inox 1.4305, rectifié, trempé en surface

Plus d'informations

Autres produits

- Cimblots de positionnement, DIN 6321
- Cimblots de positionnement, vissables, similaires à la norme DIN 6321


Plan



Informations détaillées

Dimensions										Alésage de positionnement D ₁ H7 [mm]	Réf. article	
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	t	r	b			[g]
g6	n6	-0,01 -0,05			[mm]							
bille dégagée – croquis 2, inox												
14	10	14	M4	10	14	3,5	8	3,5	3,76	10	16	22630.0454

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.